



Programma di produzione

CODICE	07001	07002	07003	07004	07005
D = Ø	24	30	32	40	50
Spes.	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
B max	800	1000	1200	1200	1200
B min	60	60	60	60	60
A	B + 16				
T	B - 5	B - 5	B - 5	B - 5	B - 5
MASSA	KG	KG	KG	KG	KG
B = 200	0.249	0.311	0.326	0.417	0.519
Al cm	0.011	0.013	0.014	0.017	0.021

Capacità di carico dei rulli (Kg) in funzione della lunghezza e della velocità di rotazione (Giri/minuto)

LUNGHEZZA	≤400	500	600	700	800	900	1000	1200
10 G/m	35	35	30	25	20	17	13	8
25	21	21	21	21	20	17	13	8
50	15	15	15	15	15	15	13	8
100	10	10	10	10	10	10	10	8
200	7	7	7	7	7	7	7	6
300	6	6	6	6	6	6	6	5
400	5	5	5	5	5	5	5	4
500	4	4	4	4	4	4	4	3

Rulli per trasportatori a gravità o a spinta di carichi leggeri o medi, in buone condizioni ambientali.
Tubo in acciaio grezzo o zincato.

Testate zincate con sedi di rotolamento cementate e temprate, calettate alla pressa in modo da formare un corpo unico, senza spigoli con il tubo.

Asse a molla per montaggio e smontaggio rapido. Lubrificati per temperature -10°/+90°.

Esecuzioni a richiesta:

Lunghezze maggiori da verificare; Rivestimento in PVC; Tubo in acciaio INOX AISI o ALLUMINIO;
Asse fisso filettato; Lubrificazione per temperature estreme.