



Programma di produzione

| CODICE | 20001 | 20002 |
|------------|--------|--------|
| D = Ø | 76 | 89 |
| Spes. | 3 | 3 |
| B max | 2400 | 2400 |
| B min | 100 | 100 |
| A | B + 18 | B + 18 |
| T | B - 8 | B - 8 |
| cuscinetto | 6204 | 6204 |
| MASSA | KG | KG |
| B = 200 | 2.200 | 2.470 |
| Al cm | 0.077 | 0.089 |

Capacità di carico dei rulli (Kg) in funzione della lunghezza e della velocità di rotazione (Giri/minuto)

| LUNGHEZZA | ≤600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
|-----------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10 G/m | 507 | 469 | 432 | 396 | 359 | 326 | 299 | 272 | 245 | 218 | 190 |
| 25 | 408 | 376 | 354 | 318 | 288 | 262 | 240 | 218 | 197 | 176 | 153 |
| 50 | 324 | 299 | 276 | 252 | 228 | 207 | 191 | 174 | 157 | 139 | 122 |
| 100 | 258 | 238 | 219 | 200 | 182 | 166 | 152 | 138 | 125 | 111 | 96 |
| 200 | 204 | 188 | 173 | 159 | 144 | 131 | 120 | 109 | 98 | 87 | 76 |
| 300 | 178 | 165 | 152 | 139 | 126 | 115 | 106 | 96 | 86 | 77 | 67 |
| 400 | 162 | 150 | 138 | 128 | 115 | 105 | 96 | 87 | 79 | 71 | 61 |
| 500 | 150 | 139 | 128 | 118 | 107 | 97 | 89 | 81 | 74 | 65 | 57 |

Rulli per trasportatori di carichi medi e pesanti, anche in cattive condizioni ambientali.
 Tubo in acciaio grezzo o zincato.
 Testate, calettate alla pressa in modo da formare un corpo unico, senza spigoli con il tubo.
 Lubrificati per temperature -10°/+90°.

Esecuzioni a richiesta:

Lunghezze maggiori da verificare; Rivestimento in PVC; Tubo in acciaio INOX AISI;
 Sporgenza assi e chiavi non normalizzate; Asse filettato, maschiato;
 Lubrificazione per temperature estreme.