



Programma di produzione

CODICE	06001	08002	08007	08008	10008	12017
D = Ø	20	30	40	50	50	50
d = Ø	6	8	8	8	10	12
Spes.	1.5	1.8	2.2	2.8	2.8	2.8
B max	400	600	700	800	800	800
B min	70	80	90	90	100	100
A	B + 12	B + 16	B + 16	B + 16	B + 20	B + 20
T	B - 4	B - 4	B - 4	B - 8	B - 8	B - 8
MASSA	KG	KG	KG	KG	KG	KG
B = 200	0.090	0.160	0.190	0.250	0.295	0.355
Al cm	0.0035	0.0063	0.0074	0.0099	0.0122	0.0149

Portata statica - tubi in PVC

LUNGHEZZA	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800
Ø 20/6	5	5	3	2	1	1					
Ø 30/8	10	10	10	8	5	4	2	2	1		
Ø 40/8	14	14	14	14	14	12	8	6	5	3	
Ø 50/8	22	22	22	22	22	22	22	17	13	8	5
Ø 50/10	22	22	22	22	22	22	22	22	18	15	22
Ø 50/12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22

Rulli con tubo in PVC e testate in polipropilene con sfere in acciaio, asse in acciaio a molla.

Adatti a carichi leggeri anche in presenza di una pendenza minima, in ambiente alimentare, umido o chimico.

Esecuzioni a richiesta:

Lunghezze maggiori da verificare; Tubo in acciaio zincato, INOX AISI; Asse INOX; Sfere INOX; Asse fisso, filettato, maschiato 10/M6 12/M8, con chiave; ALLUMINIO con testate zincate;

Portata statica - tubi in acciaio o alluminio

LUNGHEZZA	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
Ø 50/10	22	22	22	22	22	22	22	20	18	15	12	11	10	
Ø 50/12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22