



Programma di produzione

CODICE	12033	12034	12035
D = Ø	50	60	76
Ø Asse	12	12	12
Spes.	1.5	2	2
B max	1600	1600	1800
B min	100	100	100
P	1/2" x 3/16"	1/2" x 3/16"	1/2" x 3/16"
Z	16	16	16
MASSA	KG	KG	KG
fisso	0.960	1.020	1.170
Al cm	0.027	0.038	0.046

Capacità di carico dei rulli (Kg) in funzione della lunghezza e della velocità di rotazione (Giri/minuto)

LUNGHEZZA	≤500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
10 G/m	98	98	98	94	85	75	62	52	35	25
25	62	62	62	62	62	62	62	52	35	25
50	43	43	43	43	43	43	43	43	35	25
100	31	31	31	31	31	31	31	31	31	25
200	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
300	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

Rulli motorizzati con ruota libera 1/2" x 3/16" Z16 per trasportatori di carichi leggeri, in buone condizioni ambientali.

Tubo in acciaio grezzo o zincato.

Flangia di supporto della ruota libera - con cuscinetto 6001 2RS - saldata al tubo.

Testate in acciaio zincato calettate alla pressa in modo da formare un corpo unico con il tubo.

Asse forato e maschiato. Lubrificati per temperature -10°/+90°.

Esecuzioni a richiesta:

Lunghezze maggiori da verificare; Rivestimento in PVC; Tubo in acciaio INOX AISI;