



Rulli con pignone per trasportatori di carichi medi e pesanti, anche in cattive condizioni ambientali.  
 Tubo in acciaio grezzo o zincato.  
 Testate calettate alla pressa in modo da formare un corpo unico con il tubo.  
 Lubrificati per temperature  $-10^{\circ}/+90^{\circ}$ .

**Esecuzioni a richiesta:**

Lunghezze maggiori da verificare; Rivestimento in PVC; Sporgenza assi e chiavi non normalizzate;  
 Tubo in acciaio INOX AISI; Asse filettato, maschiato;  
 Lubrificazione per temperature estreme.

### Programma di produzione

<b>CODICE</b>	<b>15027</b>	<b>15028</b>	<b>15040</b>	<b>15041</b>	<b>15042</b>
D = Ø	50	50	60	60	76
Ø Asse	15	15	15	15	15
Spes.	1.5	3	2	3	3
B max	1800	1800	2000	2000	2000
B min	200	200	200	200	200
P	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Z	14	14	14	14	14
C	7	7	7	8.9	8.9
DP	57.07	57.07	57.07	57.07	57.07
E	12	12	12	12	12
G1	20	20	20	20	20
G2	21	21	21	21	21
G3	25	25	25	25	25
cuscinetto	6002	6002	6002	6202	6202
rullo base	15000	15005	15003	15006	15007
<b>MASSA</b>	<b>KG</b>	<b>KG</b>	<b>KG</b>	<b>KG</b>	<b>KG</b>
B = 200	0.978	1.262	1.224	1.472	1.737
Al cm	0.032	0.049	0.043	0.056	0.068